Ausstattung	₩.	\$	X	₩.	A A	NA NA		550	W. S. C.	NO NO	No.	W. Constitution of the con	30	No.	M
	AX 11 AX 11 C	AX 20 AX 20 C AX 20 EC	AX 21	AX 40 AX 40 S	AX 41 AX 41 S	AX 45 S AX 45 CS	AX 45 CSB	AX 50 CSB	AX 60 S AX 60 CS	AX 60 ECS	AX 71	AX 72	Weste AX 75	Wosto AX 76	AX 90
Auffangöse hinten	✓	\checkmark	✓	✓	V	✓	✓	_	\checkmark	V	V	\checkmark	V	✓	V
Auffangöse vorne		\checkmark	/				V	\checkmark	V	\checkmark	_	V	V	✓	V
Halteösen seitlich				V	~	V	\checkmark	\checkmark	V	V	V	\checkmark	(nur mit AX 60 CW)		V
Steigschutzöse vorne				(nur AX 40 S)	(nur AX 41 S)	✓	V	✓	(nur AX 80 S, AX 80 (2)	✓	V	\checkmark			
Absellösen/ Sitzgurt											V	\checkmark			
Rückenstütze					V	✓	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\sim	\checkmark	\checkmark		V
Beinpolsterung											V	\checkmark			
Geeignet für	0 60		S 50		S 6		X B		S 50				10 60		
Auffang- systeme	\checkmark	V	\checkmark	\checkmark	V	✓	\checkmark	_	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓
Haltosystome				\checkmark	V	V	V	\checkmark	V	V	V	\checkmark	(nur mit AX 60 CW)		V
Stelgschutz- systeme		0	0	(nur AX 40 S	nur AX 41 S)	✓	V	✓	\$160 AX 60 S, AX 60 (25)	V	V	\checkmark	0	0	
Rettungs- systeme	0	V	V	0	0	0	V	\checkmark	V	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	V	V

Auffangösen: geeignet dynamische Fallbeanspruchungen aufzunehmen (freier Fall), sowie für Haltezwecke zulässig.

Steigschutzösen: Auffangöse, jedoch nur in Verbindung mit ortsfesten Steigeinrichtungen (Seil/Schienen) einzusetzen, wobei die Ab-

sturzhöhe begrenzt ist; wegen der ungünstigen Lage des Körperschwerpunktes als Auffangöse ungeeignet.

Halteösen: dienen ausschließlich Haltezwecken und dürfen niemals als Auffangöse eingesetzt werden.

Abseilösen: nur für Abseilzwecke, für dynamische Sturzbeanspruchungen nicht geeignet.